


CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA CON UTILIZZO DEL LABORATORIO MOBILE - ANNO 2009

RELAZIONE TECNICA



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA



PRATICA N° 1379/2009



**PERIODO DI MONITORAGGIO:
dal 16/10/2009 al 15/11/2009**



Il Responsabile di Struttura Complessa SC07: Dott. Alberto Maffiotti

Il Responsabile di Struttura Semplice 07.02: Dott. Giuseppe Caponetto

I TECNICI: V.Ameglio, G.Colla, L.Erbetta, G.Mensi, L. Merlo

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 2/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

INDICE


| | pag. |
|--|------|
| 1. Introduzione..... | 3 |
| 1.1 Inquadramento del contesto territoriale..... | 3 |
| 1.2 Scelta del sito di campionamento..... | 4 |
| 2. Cenni sulla natura degli inquinanti atmosferici..... | 7 |
| 3. Modalità operative e strumentazione impiegata | 15 |
| 4. Il quadro normativo | 17 |
| 5. Esiti del monitoraggio..... | 23 |
| 5.1 Cenni di statistica del dato..... | 23 |
| 5.2 Risultati..... | 25 |
| 5.2.1 DATI METEO | 27 |
| 5.2.2 ANALISI DEI PARAMETRI MISURATI..... | 29 |
| 5.2.3 CONFRONTO CON PRECEDENTI CAMPAGNE DI MONITORAGGIO..... | 39 |
| 6. Conclusioni..... | 40 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 3/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |



1. INTRODUZIONE

1.1 INQUADRAMENTO DEL CONTESTO TERRITORIALE

Il Comune Serravalle Scrivia, situato a 225m s.l.m. sull'Appennino Ligure alla confluenza del Borbera e dello Scrivia, ha una estensione di 16km² ed una popolazione di 6209 abitanti circa con una densità abitativa di 388abit/km². Serravalle Scrivia, caratterizzato da un territorio mediamente antropizzato con presenza di attività produttive, grande commercio e grandi infrastrutture di trasporto risulta inserito tra le aree mediamente critiche dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico della provincia di Alessandria. Di seguito sono riportati i principali contributi emissivi stimati per il Comune di Serravalle Scrivia espressi in tonnellate/anno e suddivisi per fonti di emissione.

| Contributi emissivi suddivisi per fonti/tipologia di emissione | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|------------------|------|
| Emissioni di gas serra (tonnellate/anno) | | CH ₄ | CO ₂ | N ₂ O | |
| | | 45.54 | 31kt | 4.06 | |
| Emissioni di inquinanti (tonnellate/anno) | | NO _x | PM ₁₀ | NH ₃ | |
| <div>Comune di Serravalle Scrivia</div>  | | Agricoltura/ Zootecnica | 4.55 | 0.56 | 3.12 |
| | | Attività produttive | 4.6 | 3.36 | -- |
| | | Trasporti | 52.07 | 11.0 | -- |
| | | Urbanizzazione | 13.19 | 2.57 | -- |
| | | TOTALE (t/a) | 74.4 | 17.50 | 5.67 |

Fonte: dati bilancio ambientale 2007 - INVENTARIO REGIONALE EMISSIONI IN ATMOSFERA 2005




| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 4/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

Dai dati forniti dal bilancio ambientale del Comune di Serravalle emerge che il settore dei trasporti risulta avere il maggior impatto sulla qualità dell'aria, seguito dalle attività produttive e da quelle agricole. Il Comune di Serravalle Scrivia non dispone di stazione fissa per il rilevamento della qualità dell'aria e, pertanto, in accordo con l'Amministrazione Provinciale e con quella Comunale, è stato previsto anche per l'anno 2009 un periodo di monitoraggio mediante laboratorio mobile della durata di 30gg circa dal 16/10/2009 al 15/11/2009 al fine di verificare la corrispondenza tra i dati misurati e la qualità dell'aria stimata e confrontarli con gli esiti della precedente campagna di monitoraggio svoltasi nella primavera 2008. Va sottolineato che i dati acquisiti nel corso delle campagne effettuate con il Laboratorio Mobile non permettono di effettuare una trattazione esaustiva in termini statistici, secondo quanto previsto dalla normativa per la qualità dell'aria; tuttavia il raffronto tra i dati rilevati in periodi climaticamente differenti ed il confronto con le centraline fisse individuate come riferimento in area omogenea forniscono un quadro, seppure limitato dal punto di vista temporale, della situazione di inquinamento atmosferico del territorio.

1.2 SCELTA DEL SITO DI CAMPIONAMENTO

Ai sensi della DGR n. 14-7623 del 11.11.2002 e sulla base dei dati desunti dall'inventario delle emissioni, il Comune di Serravalle Scrivia risulta inserito nelle **Zone della Provincia di Alessandria con classificazione 3p**. Per le **zone 3p** la valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima il rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 2 Aprile 2002 n. 60 **ma con valori tali da poter comportare il rischio di superamento dei limiti** medesimi poiché, essendo stimato il superamento della soglia di valutazione superiore per due inquinanti, ci si mantiene appena al di sotto dei limiti previsti con classificazione di **criticità 3** per il parametro **NO₂** (concentrazione media annua entro i valori **32÷40 µg/mc**) e classificazione di **criticità 3** per il parametro **PM10** (concentrazione media annua entro i valori **14÷40 µg/mc**) (DGR 19-12878 / 2004).



| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 5/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

Per il Comune di Serravalle Scrivia si tratta di verificare l'attendibilità delle stime effettuate e fornire un primo quadro parziale della qualità dell'aria in relazione alle principali sorgenti presenti in loco.

Secondo quanto indicato nella classificazione UE (Decisione 2001/752/CE del 17/10/2001 e documento Criteria for EUROAIRNET) il tipo di area da monitorare deve rientrare nelle seguenti tre categorie:

- Area urbana: zona edificata in continuo
- Area suburbana: insediamento continuo di edifici separati mescolati ad aree non urbanizzate (laghi di piccole dimensioni, boschi, terreni agricoli)
- Area rurale: tutte le zone che non soddisfano i criteri relativi alle zone urbane/periferiche

In tali zone si individuano le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria differenziandole sulla base della loro localizzazione, nel modo seguente:

- Stazione da traffico: laddove la fonte principale delle emissioni è costituita dal traffico
- Stazione industriale: laddove la fonte principale delle emissioni è costituita dall'industria
- Stazione di fondo: laddove si misura il livello di inquinamento determinato dall'insieme delle sorgenti di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della stazione (quest'ultima può essere localizzata sia in area urbana che suburbana o rurale)

Le stazioni rurali possono essere ulteriormente classificate in base alla maggiore o minore influenza delle fonti di emissione sul punto di campionamento (Criteria for Euroairnet, 1999):

Near-city – collocate in un raggio compreso fra 3 e 10 km dalle aree edificate

Regionali – collocate in un raggio compreso fra 10 e 50 km dalle aree edificate

Remote – collocate in un raggio minimo pari a 50 km dalle aree edificate









Per il monitoraggio della qualità dell'aria a Serravalle Scrivia, sono state individuate due postazioni di monitoraggio: la prima in P.za Coppi, in area di centro paese esposta alle emissioni provenienti dall'autostrada, dalla strada statale e da quella provinciale che corrono lungo il paese e la seconda in via G.Romita esposta alle emissioni della nuova viabilità di accesso alla grande area commerciale e outlet. Entrambe le postazioni sono da considerarsi URBANE DA TRAFFICO. In tali postazioni è stato posizionato il mezzo mobile per il rilevamento della qualità dell'aria per un periodo di misura di 30gg circa rispettivamente dal 16/10/09 al 29/10/09 e dal 30/10/09 al 15/11/09.

A scopo di ulteriore raffronto, sono stati utilizzati i dati registrati nello stesso periodo dalle centraline fisse di monitoraggio dell'aria di Novi Ligure – p.za Gobetti (postazione URBANA DA TRAFFICO) e Serravalle - Spineto (postazione URBANA DI FONDO) essendo queste in area omogenea dal punto di vista morfologico e meteorologico.

Sono stati infine presi in considerazione i principali dati meteorologici del periodo (pressione, pioggia, vento) al fine di valutarne l'influenza sui dati di concentrazione di inquinanti registrati dalla stazione meteo della rete regionale di rilevamento sita a Arquata Scrivia (si veda cartografia).

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 6/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |


Tabella - Siti prescelti per il monitoraggio

| | | |
|---|---|--|
| POSTAZIONE 1 p.za Coppi COORDINATA UTMX: 488637 COORDINATA UTMY: 4952768  | POSTAZIONE 2 Via G. Romita COORDINATA UTMX: 487563 COORDINATA UTMY: 4953282  |  |
| POSTAZIONE di confronto (centralina fissa della qualità dell'aria a Serravalle –Spineto) POSTAZIONE RURALE DI FONDO COORDINATA UTMX: 489563 COORDINATA UTMY: 4952065  | |  |
| POSTAZIONE di confronto (centralina fissa della qualità dell'aria a Novi Ligure – p.za Gobetti) POSTAZIONE URBANA DA TRAFFICO COORDINATA UTMX: 483846 COORDINATA UTMY: 4956290  | |  |
| Centralina meteo della rete di rilevamento meteorologica regionale di Arquata Scrivia COORDINATA UTMX: 490646 COORDINATA UTMY: 4947889  | |  |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 7/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

2. CENNI SULLA NATURA DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

L'aria è una miscela gassosa che ha la seguente composizione:



L'ossigeno (O_2) e l'azoto (N_2) costituiscono il 99% dell'aria che respiriamo e sono elementi fondamentali per la vita sulla terra. La rimanente parte di aria è composta da diversi elementi la cui composizione è variabile e dipende dalle attività umane e naturali.

La parte che più interessa più da vicino è la cosiddetta "troposfera" avente uno spessore variabile dai 6-8 (ai poli) ai 15-17 Km (all'equatore) a partire dalla superficie terrestre, in cui è concentrata la maggior quantità di aria che respiriamo e che quindi permette la funzione vitale.

L'inquinamento atmosferico è causato dalla presenza nell'aria di una o più sostanze che possono avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso. Il grado di tossicità di ciascuna sostanza dipende dalla sua concentrazione e dal tempo di esposizione.

In base alla loro origine, gli inquinanti si possono suddividere in:

- inquinanti primari: quelli che vengono direttamente in atmosfera tal quali sia a causa di processi ascrivibili all'uomo sia a causa di processi naturali;
- inquinanti secondari: quelli che si formano per reazione diretta tra gli stessi inquinanti primari più o meno attivati dall'energia solare.

2.1 MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

Cosa è - Il Monossido di Carbonio (CO) è l'inquinante gassoso più abbondante in atmosfera. È un gas inodore ed incolore e viene generato durante la combustione di materiali organici quando la quantità di Ossigeno a disposizione è insufficiente. La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare (circa l'80% delle emissioni a livello mondiale), in particolare dai gas di scarico dei veicoli a benzina. La concentrazione di CO emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente connessa alle condizioni di funzionamento del motore: si registrano concentrazioni più elevate con motore al minimo ed in fase di decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato.


Metodo di misura - Il Monossido di Carbonio è analizzato mediante assorbimento di radiazioni infrarosse (IR). La tecnica di misura si basa sull'assorbimento, da parte delle

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 8/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

molecole di CO, di radiazioni IR con conseguente variazione della loro intensità, proporzionale alla concentrazione del Monossido di Carbonio. Un sensore misura la variazione della radiazione luminosa e converte questo valore fornendo la concentrazione di CO presente nell' aria. L'unità di misura con la quale si esprimono le concentrazioni di Monossido di Carbonio è il milligrammo al metro cubo (mg/m₃).

Danni causati - Il CO ha la proprietà di fissarsi all' emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto dell' Ossigeno nelle varie parti del corpo. Gli organi più colpiti sono il sistema nervoso centrale ed il sistema cardio-vascolare, soprattutto nelle persone affette da cardiopatie. Concentrazioni elevatissime di CO possono anche condurre alla morte per asfissia. Alle concentrazioni abitualmente rilevabili nell' atmosfera urbana tuttavia gli effetti sulla salute sono reversibili e sicuramente meno acuti. Gli effetti nocivi del CO sono amplificati nei fumatori.

Evoluzione - Il CO ha avuto, negli ultimi vent'anni, un nettissimo calo delle concentrazioni grazie al progressivo sviluppo della tecnologia dei motori, che ha contrastato il fenomeno contrario legato all' aumento del numero di autoveicoli circolanti e quindi all' aumento delle fonti emissive. Ulteriori miglioramenti si otterranno quando le auto a benzina non catalizzate saranno completamente sostituite con veicoli dotati di marmitta catalitica, che attualmente costituiscono poco più del 50% del parco viaggiante.

| MONOSSIDO DI CARBONIO | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|---|
| ORIGINE | | EFFETTI | TREND |
| NATURALE | ANTROPICA | | |
| Emissioni da oceani e paludi | Trasporti (90%) | Dannoso per la salute (morte per asfissia) | In netta decrescita  |
| incendi | industria | | |
| eruzioni vulcaniche | riscaldamento domestico | | |
| Tempeste elettriche | Combustione incompleta | | |
| | Fumo di sigaretta | | |

2.2 BIOSSIDO DI ZOLFO (SO₂)

Cosa è - È un gas incolore, di odore pungente naturale prodotto dell' ossidazione dello Zolfo. Le principali emissioni di Biossido di Zolfo derivano dai processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile, carbone), in cui lo Zolfo è presente come impurità, e dai processi metallurgici. Una percentuale molto bassa di Biossido di Zolfo nell' aria (6-7%) proviene dal traffico veicolare, in particolare dai veicoli con motore diesel. La concentrazione di Biossido di Zolfo presenta una variazione


| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 9/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

stagionale molto evidente, con i valori massimi nella stagione invernale, laddove sono in funzione gli impianti di riscaldamento domestici.

Metodo di misura - Il Biossido di Zolfo è misurato con un metodo a fluorescenza. L'aria da analizzare è immessa in una apposita camera nella quale vengono inviate radiazioni UV a 230-190 nm. Queste radiazioni eccitano le molecole di SO₂ presenti che, stabilizzandosi, emettono delle radiazioni nello spettro del visibile misurate con apposito rilevatore. L'intensità luminosa misurata è funzione della concentrazione di SO₂ presente nell' aria. L'unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di Biossido di Zolfo è il microgrammo al metro cubo (µg/m₃).

Danni causati - L'SO₂ è molto irritante per gli occhi, la gola e le vie respiratorie: inoltre amplifica i suoi effetti tossici in presenza di nebbia, in quanto è facilmente solubile nelle piccole gocce d' acqua. Le gocce più piccole possono arrivare fino in profondità nell' apparato polmonare causando bronco-costrizione, irritazione bronchiale e bronchite acuta. Inoltre in atmosfera, attraverso reazioni con l' Ossigeno e le molecole d' acqua, causa le cosiddette "piogge acide", precipitazioni piovose con una componente acida significativa, responsabili di danni a coperture boschive ed a monumenti con effetti tossici sui vegetali e di acidificazione dei corpi idrici, in particolare a debole ricambio, con conseguente compromissione della vita acquatica.

Evoluzione - Il Biossido di Zolfo era ritenuto, fino a pochi anni fa, il principale inquinante dell' aria tuttavia oggi il progressivo miglioramento della qualità dei combustibili (minor contenuto di Zolfo nei prodotti di raffinazione, imposto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1995) insieme al sempre più diffuso uso del gas metano hanno diminuito sensibilmente la presenza di SO₂ nell' aria.

| BIOSSIDO DI ZOLFO | | | |
|---------------------|---------------|--|---|
| ORIGINE | | EFFETTI | TREND |
| NATURALE | ANTROPICA | | |
| eruzioni vulcaniche | riscaldamento | Dannoso per la salute Dannoso per la vegetazione Si oppone all'effetto serra Piogge acide (corrosione dei metalli, degli edifici, delle opere d'arte, scolorimento dei tessuti) | In netta decrescita  |
| geotermia | industria | | |
| oceani | Trasporti | | |

2.3 OZONO (O₃)

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 10/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |


Cosa è - L' Ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore blu, dotato di un elevato potere ossidante. L' Ozono si concentra nella stratosfera ad un'altezza compresa fra i 30 e i 50 chilometri dal suolo, la sua presenza protegge la superficie terrestre dalle radiazioni ultraviolette emesse dal sole che sarebbero dannose per la vita degli esseri viventi. L'assenza di questo composto nella stratosfera è chiamata generalmente "buco dell' Ozono". L' Ozono presente nelle immediate vicinanze della superficie terrestre è invece un componente dello "smog fotochimico" che si origina soprattutto nei mesi estivi in concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un' elevata temperatura. L' Ozono non ha sorgenti dirette, ma si forma all' interno di un ciclo di reazioni fotochimiche in presenza di inquinanti primari prodotti dal traffico veicolare, dai processi di combustione, dai solventi delle vernici, dall'evaporazione dei carburanti.

Le più alte concentrazioni di ozono si registrano nei mesi più caldi dell'anno e nelle ore di massimo irraggiamento solare mentre nelle ore serali la sua concentrazione tende a diminuire. Nelle aree urbane l'ozono si forma e si trasforma con grande rapidità e mostra un comportamento alquanto diverso dagli altri inquinanti. Questo motivo determina anche il diverso modo di monitorarlo rispetto agli altri: poiché l'ozono si diffonde o viene trasportato (dal vento) dalle aree urbane alle aree suburbane e rurali dove il minore inquinamento lo rende più stabile, il corretto monitoraggio di questo inquinante va pertanto fatto nei parchi e nelle località più periferiche della città od in zona remota.

Metodo di misura - L' Ozono è misurato con un metodo basato sull' assorbimento caratteristico, da parte delle molecole di Ozono, di radiazioni ultraviolette (UV) ad una lunghezza d' onda di 254 nm. La variazione dell' intensità luminosa è direttamente correlata alla concentrazione di Ozono ed è misurata da un apposito rilevatore. L'unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di Ozono è il microgrammo al metro cubo ($\mu\text{g}/\text{m}_3$).

Danni causati - Concentrazioni relativamente basse di Ozono provocano effetti quali irritazioni alla gola ed alle vie respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle funzioni respiratorie ed aumento della frequenza degli attacchi asmatici. L' Ozono è responsabile anche di danni alla vegetazione e ai raccolti, con la scomparsa di alcune specie arboree dalle aree urbane.

Evoluzione - Negli ultimi dieci anni la concentrazione di Ozono è rimasta sostanzialmente costante; tale tendenza è dovuta principalmente alla stabilità delle concentrazioni degli Ossidi di Azoto presenti in atmosfera che non hanno mostrato significative diminuzioni. Le oscillazioni delle concentrazioni di Ozono sono pertanto legate alla variabilità delle condizioni meteorologiche.

| OZONO | | | |
|--------------------|--|---|--|
| ORIGINE | | EFFETTI | TREND |
| NATURALE | ANTROPICA | | |
| Ozono troposferico | Come prodotto secondario di inquinanti quali gli ossidi di azoto in presenza di forte irraggiamento solare | Irritante per le vie respiratorie (asma) Irritante per gli occhi Dannoso per la vegetazione | Costante  |

2.4 OSSIDI DI AZOTO (NO_x)


Cosa è - Gli Ossidi di Azoto (NO, N₂O, NO₂ ed altri) sono generati da tutti i processi di combustione, qualunque sia il combustibile utilizzato. Il Biossido di Azoto si presenta come un gas di colore rosso-bruno e dall' odore forte e pungente. Si può ritenere uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi, sia per la sua natura irritante, sia perché in condizioni di forte irraggiamento solare provoca delle reazioni fotochimiche secondarie che creano altre sostanze inquinanti (smog fotochimico). I fumi di scarico degli autoveicoli contribuiscono enormemente all' inquinamento da NO₂; la quantità di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo (velocità, accelerazione, ecc.). In generale, la presenza di NO₂ aumenta quando il motore lavora ad elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade, ecc.).

Metodo di misura - Per la determinazione degli Ossidi di Azoto si utilizza un metodo a chemiluminescenza. Il metodo si basa sulla reazione chimica tra il Monossido di Azoto e l' Ozono, capace di produrre una luminescenza caratteristica, di intensità proporzionale alla concentrazione di NO. Un apposito rivelatore permette di misurare l' intensità della radiazione luminosa prodotta. Per misurare il Biossido è necessario ridurlo a Monossido, attraverso un convertitore al Molibdeno. L'unità di misura con la quale vengono espresse le concentrazioni di biossido di azoto è il microgrammo al metro cubo (µg/m₃).

Danni causati - Si tratta di un gas tossico irritante per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico dell' apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni). Come il CO anche l'NO₂ agisce sull' emoglobina, infatti questo gas ossida il ferro dell' emoglobina che perde la capacità di trasportare ossigeno. Tra gli altri effetti, gli Ossidi di Azoto contribuiscono alla formazione di piogge acide, provocando così l' alterazione degli equilibri ecologici ambientali.

Evoluzione - L'introduzione delle marmitte catalitiche non ha ridotto in maniera incisiva la concentrazione di NO₂ che, nell' ultimo decennio, non ha avuto un calo tanto netto

quanto il CO. Ciò è anche dovuto al fatto che i motori a benzina non sono l' unica fonte di NO₂, ma altrettanto inquinanti sono i veicoli Diesel e gli impianti per la produzione d' energia.

| OSSIDI DI AZOTO | | | |
|---------------------|-----------------|---|--|
| ORIGINE | | EFFETTI | TREND |
| NATURALE | ANTROPICA | | |
| fulmini | Trasporti (95%) | Dannoso per la salute Dannoso per la vegetazione (inibizione della fotosintesi, maculatura) Smog fotochimico, precursore dell'ozono. Piogge acide | Pressochè costante  |
| incendi | industria | | |
| eruzioni vulcaniche | riscaldamento | | |
| batteri del terreno | | | |

2.5 BENZENE (C₆H₆)

Cosa è - Il Benzene (C₆H₆) è un idrocarburo aromatico incolore, liquido ed infiammabile. È utilizzato come antidetonante anche nelle benzine cosiddette "verdi". Il Benzene presente in atmosfera viene prodotto dalla attività umana, in particolare dall' uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati. La maggior fonte di esposizione per la popolazione deriva dai gas di scarico degli autoveicoli, in particolare dei veicoli alimentati a benzina. In particolare, data la sua elevata volatilità, è rilasciato dal tubo di scappamento, dal serbatoio e dal carburatore dei veicoli e nelle aree urbane la concentrazione di tale composto varia in misura considerevole. Stime effettuate a livello di Unione Europea attribuiscono a questa categoria di veicoli più del 70% del totale delle emissioni di Benzene.


Metodo di misura - Il Benzene viene determinato in maniera continua ed automatica tramite analizzatori automatici o discontinuo, con il metodo gascromatografico e rivelazione singola a ionizzazione di fiamma od accoppiata a spettrometria di massa. L'unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di Benzene è il microgrammo al metro cubo (µg/m³).

Danni causati - È stato accertato che il Benzene è una sostanza cancerogena per l'uomo. Dallo IARC, Istituto per la Ricerca sul Cancro, è stato definito un "cancerogeno certo". Esso infatti, per esposizione causa danni dapprima ematologici, poi genetici, fino a provocare il cancro sotto forma di leucemia (casi di questo genere sono stati riscontrati in lavoratori dell'industria manifatturiera, dell'industria della gomma e dell'industria

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 13/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

petrolifera). Combinato invece con i composti NO_x e fotochimicamente con gli alogeni produce sostanze irritanti per occhi e mucose. Con esposizione a concentrazioni elevate, si osservano danni acuti al midollo osseo. Stime della Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che, a fronte di una esposizione a 1 g/m³ di Benzene per l'intera vita, quattro persone ogni milione sono sottoposte al rischio di contrarre la leucemia.

Evoluzione - Negli ultimi anni si è avuto un progressivo calo delle concentrazioni misurate. Ciò sia a causa dell' introduzione di un limite al tenore di benzene nelle benzine, 1%, introdotto nel mese di Luglio 1998, nonché per l' aumento della percentuale di auto catalizzate sul totale di quelle circolanti.

| BENZENE | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| ORIGINE | | EFFETTI | TREND |
| NATURALE | ANTROPICA | | |
| | Trasporti (Benzina verde) | Cancerogeno Irritante per occhi e mucose in combinazione con NO _x | In diminuzione  |

2.6 PARTICOLATO SOSPESO (PTS) E POLVERI SOTTILI (PM₁₀)

Cosa è - Il particolato sospeso (Polveri Totali Sospese, P.T.S.) è costituito dall' insieme di tutto il materiale **non gassoso** in sospensione nell' aria. La natura delle particelle è molto varia: ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti di piante), il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), dall' erosione del suolo o da manufatti (frazioni più grossolane) con dimensioni variabili da 0,1 a 100 micron di diametro aerodinamico. Nelle aree urbane il materiale particolato può avere origine da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), dall' usura dell' asfalto, degli pneumatici, dei freni e delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare quelli con motore Diesel.

Le polveri si originano dunque sia da fonti antropiche che naturali, con possibilità da parte di entrambe di dar luogo a **particolato primario** (**impresso direttamente nell'atmosfera**) e **secondario** (**formatosi nell'atmosfera in tempi successivi** tramite reazioni o trasformazioni molecolari di specie primarie emesse in precedenza) sia grossolano (>10 micron) che fine (< 10 micron).

| SORGENTI DI PARTICOLATO FINE | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| SORGENTI ANTROPICHE | | SORGENTI NATURALI | |
| PRIMARIO | SECONDARIO | PRIMARIO | SECONDARIO |
| Combustibili fossili | Ossidazione SO ₂ | Spray marino | Ossidazione di sostanze da vulcani ed incendi; Ossidazione di NO _x ; |
| Emissioni autoveicoli | Ossidazione NO _x | Erosione di rocce | |
| Polveri volatili | Agricoltura, allevamento | Incendi boschivi | |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 14/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| Usura pneumatici, freni | Idrocarburi da autoveicoli | | risospensione dal suolo; Deiezioni; Ossidazione di idrocarburi emessi dalla vegetazione (terpeni) |
| SORGENTI DI PARTICOLATO GROSSOLANO | | | |
| SORGENTI ANTROPICHE | | SORGENTI NATURALI | |
| PRIMARIO | SECONDARIO | PRIMARIO | SECONDARIO |
| Polveri volatili da agricoltura | | Erosione di rocce | |
| Spargimento di sale | | Spray marino | |
| Usura asfalto | | Frammenti di piante ed insetti | |

Come si evidenzia dalla tabella, **il particolato grossolano è tutto PRIMARIO.**


Metodo di misura - Sia il Particolato totale che la frazione PM₁₀ vengono misurati mediante raccolta su filtro in condizioni standardizzate e successiva determinazione gravimetrica (vale a dire per pesata) delle polveri filtrate. Nel caso della frazione PM₁₀ la testa della apparecchiatura di prelievo ha una particolare geometria definita in modo tale che sul filtro arrivino, e siano trattenute, solo le particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm;

Danni causati - Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici. Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell'aria dipende, oltre che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle particelle stesse. Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. In prima approssimazione:

- le particelle con diametro superiore ai 10 µm; si fermano nelle prime vie respiratorie;
- le particelle con diametro tra i 5 e i 10 µm; raggiungono la trachea ed i bronchi;
- le particelle con diametro inferiore ai 5 µm; possono raggiungere gli alveoli polmonari.


(1 µ = 1 micron = 1 milionesimo di metro = 1 millesimo di millimetro)

La figura seguente mostra dove si possono depositare le particelle all'interno del sistema respiratorio umano in funzione del loro diametro.



Fonte: Regione Emilia-Romagna - <http://www.liberiamolara.it/>

Evoluzione - La situazione per il particolato appare stazionaria o in peggioramento e molto dipendente dalle condizioni atmosferiche. La situazione specifica per il PM₁₀ (particelle con diametro inferiore a 10 µm;) conferma che questa frazione rappresenta uno degli inquinanti a maggiore criticità, specialmente nel contesto urbano anche in considerazione della difficoltà di attuare politiche di risanamento e della necessità di un approfondimento della conoscenza del contributo delle varie fonti.

| POLVERI | | | |
|---------------------|---------------|---|--|
| ORIGINE | | EFFETTI | TREND |
| NATURALE | ANTROPICA | | |
| Aerosol marino | Trasporti | Dannoso per le vie respiratorie (asma, bronchiti, enfisemi) Veicola sostanze molto tossiche nell'organismo | Pressochè costante  |
| Erosione dei suoli | Industria | | |
| eruzioni vulcaniche | Riscaldamento | | |
| Incendi | Agricoltura | | |

2.7 IDORCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)

Cosa è - Gli idrocarburi sono composti organici a base di carbonio ed idrogeno di natura alifatica (catena lineare o ramificata tra i quali il capostipite è il metano) o aromatica (catene cicliche tra i quali il capostipite è il benzene).

Si ritrovano nell'atmosfera come residui di combustioni incomplete in impianti industriali, di riscaldamento e delle emissioni degli autoveicoli. Sono per la massima parte assorbiti e veicolati da particelle carboniose (fuliggine) emesse dalle stesse fonti.

L'emissione di I.P.A. nell'ambiente risulta molto variabile a seconda del tipo di sorgente, del tipo di combustibile e della qualità della combustione. La presenza di questi composti

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 16/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

nei gas di scarico degli autoveicoli è dovuta sia alla frazione presente come tale nel carburante, sia alla frazione che per piro sintesi ha origine durante il processo di combustione.

I VOC (Composti Organici Volatili) sono sostanze organiche caratterizzati da basse pressioni di vapore a temperatura ambiente (alte volatilità) e che si trovano quindi, in atmosfera, sotto forma di gas.

Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi volatili semplici anche specie ossigenate quali chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. Le emissioni naturali dei VOC provengono dalla vegetazione e dalla degradazione del materiale organico.

Le emissioni antropiche sono principalmente dovute alla combustione incompleta degli idrocarburi ed alla evaporazione di solventi e carburanti.

Il ruolo principale dei VOC è connesso alla formazione di inquinanti secondari, in particolare, nella formazione di specie ossidanti particolarmente reattive.




Metodo di misura - La frazione fine del particolato (PM₁₀) contenuta in un volume noto di aria viene raccolta su membrana in fibra di vetro o di quarzo; tale membrana viene sottoposta ad estrazione con cicloesano ed analizzando l' estratto gli I.P.A. vengono quantificati mediante tecnica gascromatografica individuando i singoli componenti.




Danni causati - Un numero considerevole di Idrocarburi Policiclici Aromatici presentano attività cancerogena. In particolare le stime della Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che nove persone su centomila esposte ad una concentrazione di 1 ng/m³ di Benzo(a)pirene sono a rischio di contrarre il cancro.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 17/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

3. MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

I dati di qualità dell'aria analizzata nella presente relazione sono stati acquisiti dal mezzo mobile A.R.P.A. di rilevamento della qualità dell'aria e dalle stazioni fisse di monitoraggio di Serravalle Scrivia – Monte Spineto e Novi Ligure – p.za Gobetti, dotati entrambi di analizzatori automatici in grado di monitorare in continuo e di fornire dati in tempo reale per i principali inquinanti atmosferici.

| STAZIONE FISSA QUALITÀ DELL'ARIA Novi Ligure | |
|---|--|
|  | Rete qualità dell'aria provincia di Alessandria ID_rete 013 Codice ISTAT 006114 Prog. punto 801 Nome stazione Novi Ligure - Gobetti Località Piazza Gobetti Data installazione Anno 2003 UTM_Nord 4956290 UTM_Est 483846 Quota sito (m.s.l.) 201 Manutentore Project Automation/CSI Piemonte Note |
| |  |
| DOTAZIONE STRUMENTALE | |
| STRUMENTO | SENSORE METODO MISURA |
| API 300 | Monossido di Carbonio (CO) Infrared absorption |
| Monitor Europe ML9841 | Monossido di Azoto (NO) |
| | Biossido di Azoto (NO2) |
| API 100 | Biossido di Zolfo (SO2) fluorescence |
|  | Polveri PM10 |
| | Nichel |
| | Cadmio |
| | Arsenico |
| | Benz(a)pirene |
| | Piombo |

| STAZIONE FISSA QUALITÀ DELL'ARIA Serravalle Scrivia | |
|---|--|
|  | Rete qualità dell'aria provincia di Alessandria ID_rete 006 Codice ISTAT 006160 Prog. punto 800 Nome stazione Serravalle S. - Spineto Località Strada Santuario Monte Spineto Data installazione Anno 1984 UTM_Nord 4952065 UTM_Est 489563 Quota sito (m.s.l.) 226 Manutentore Project Automation/CSI Piemonte Note |
| |  |
| DOTAZIONE STRUMENTALE | |
| STRUMENTO | SENSORE METODO MISURA |
| API 100E | Biossido di Zolfo (SO2) fluorescence |
|  | Polveri PM10 |
| | Piombo |
| | Nichel |
| | Cadmio |
| | Arsenico |
| | Benz(a)pirene |

Le specifiche tecniche della strumentazione utilizzata sono di seguito riportate:

| Stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di Serravalle Scrivia – Monte Spineto | | | |
|---|---------|--------------------------|--|
| Strumenti | Modello | Parametro misurato | Metodo di misura |
| Analizzatore API | 100A | SO ₂ | Fluorescenza |
| Charlie sentinel | | PM ₁₀ | Gravimetria |
| Laboratorio mobile di monitoraggio della qualità dell'aria | | | |
| Strumento | Modello | Parametro misurato | Metodo di misura |
| Analizzatore API | 200E | NO – NO ₂ | Chemiluminescenza |
| Analizzatore API | 300E | CO | Spettrometria a infrarossi |
| Analizzatore SYNTEC | GC855 | Benzene, Toluene, Xilene | Gascromatografia con rilevatore a fotoionizzazione |
| Analizzatore DASIBI | 4108 | SO ₂ | Fluorescenza |
| TECORA Skypost | HV | PM ₁₀ | Gravimetria |
| Stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di Novi Ligure – p.za Gobetti | | | |
| Strumenti | Modello | Parametro misurato | Metodo di misura |
| Analizzatore API | 100A | SO ₂ | Fluorescenza |
| Charlie sentinel | | PM ₁₀ | Gravimetria |
| Analizzatore API | 300E | CO | Spettrometria a infrarossi |
| Monitor Europe | ML9841 | NO – NO ₂ | Chemiluminescenza |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | | Pagina: 18/43 |
| | RELAZIONE TECNICA | | Data redazione: 01/12/09 |
| | | | Data stampa: 12/03/12 |
| | | | Serravalle_relazione aria_2009 |

Sia nella centralina fissa che sul mezzo mobile l'aria da campionare è prelevata attraverso una "testa di prelievo" che pompa una quantità d'aria sufficiente da poter essere inviata ai vari analizzatori e direttamente analizzata. L'acquisizione dati avviene secondo il seguente schema:



L'aria da campionare è prelevata attraverso una testa di prelievo comune a quasi tutti gli analizzatori.

Gli analizzatori funzionano in continuo. Effettuano l'analisi in tempi molto brevi (generalmente nell'ordine di pochi minuti).

Il software del PC di stazione acquisisce in continuo i dati istantanei e calcola la media oraria

Mediante linea telefonica, i dati sono trasmessi ed inseriti nel database di un server regionale.

L'analisi del PM₁₀ è l'unica che non viene effettuata direttamente sul posto in quanto si utilizza un sistema di campionamento gravimetrico a "impatto inerziale", ovvero la testa di prelievo pompa 2,3m³/h di aria (in analogia con la respirazione umana) che viene fatta passare attraverso dei filtri di quarzo del diametro di 47mm sul quale si deposita la polvere PM₁₀ (ovvero solo la frazione del particolato appositamente filtrato con diametro inferiore a 10 micron). Dopo 24 ore il filtro "sporco" viene prelevato e successivamente pesato in laboratorio: la concentrazione di polvere si desume per differenza di peso tra il filtro pulito pesato prima del campionamento e lo stesso filtro pesato dopo le 24 ore di campionamento.



Confronto tra un filtro "pulito" prima del campionamento e "sporco" dopo 24ore di campionamento

4. IL QUADRO NORMATIVO

La normativa italiana in materia di qualità dell'aria prevede limiti per gli inquinanti quantitativamente rilevanti sia dal punto di vista sanitario che ambientale. La normativa quadro, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva **96/62/CE**, è rappresentata dal **D.Lgs. 351/99** ed attuata, per i valori limite di alcuni inquinanti, dal **D.M. 60/2002**.

Detti limiti possono essere classificati in tre tipologie:

- **Valori limite annuale** per gli inquinanti biossido di zolfo (SO_2), ossidi di azoto (NO_x), materiale particolato PM_{10} , piombo (Pb) e benzene per la protezione della salute umana e degli ecosistemi, finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento su lungo periodo.
- **Valori limite giornalieri o orari** per biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM_{10} , ozono e monossido di carbonio (CO), volti al contenimento di episodi acuti d'inquinamento
- **Soglie di allarme** per il biossido di zolfo, l'ozono e il biossido di azoto, superate le quali può insorgere rischio per la salute umana, per cui le autorità competenti sono tenute ad adottare immediatamente misure atte a ridurre le concentrazioni degli inquinanti al di sotto della soglia d'allarme.

Per quanto riguarda il parametro **ozono** la normativa italiana ha recepito la direttiva 2002/3/CE con il **D.Lgs. 21/05/2004 n. 183**.

Valori limite e soglia di allarme per il Biossido di Zolfo

| | Periodo di mediazione | Valore Limite | | Data di raggiungimento del valore limite |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Valore limite per la protezione della salute umana | 1 ora | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | da non superare più di 24 volte all'anno | 01/01/2005 |
| Valore limite per la protezione della salute umana | 24 ore | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | da non superare più di 3 volte all'anno | 01/01/2005 |
| Soglia di allarme | 3 ore | 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | | -- |
| Valore limite per la protezione degli ecosistemi | Media anno e inverno (1ott-31mar) | 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | | |

Valori Limite per il Materiale Particolato (PM 10)

| | Periodo di mediazione | Valore Limite | | Data di raggiungimento del valore limite |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Valore limite per la protezione della salute umana | 24 ore | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | da non superare più di 35 volte all'anno | 01/01/2005 |
| Valore limite per la protezione della salute | Anno civile | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | | 01/01/2005 |

| | | |
|--|--|---|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 20/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 Data stampa: 12/03/12 |
| | RELAZIONE TECNICA | Serravalle_relazione aria_2009 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| umana | | | |
|-------|--|--|--|

Valore Limite per il Benzene

| | Periodo di mediazione | Valore Limite | Data di raggiungimento del valore limite |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Valore limite per la protezione della salute umana | Anno civile | 5 µg/m ³ | 01/01/2010 |

Valore limite per il Monossido di Carbonio

| | Periodo di mediazione | Valore Limite | Data di raggiungimento del valore limite |
|--|---|----------------------|--|
| Valore limite per la protezione della salute umana | Massimo valore medio di concentrazione su 8 ore | 10 mg/m ³ | 01/01/2005 |

Valori limite e soglia di allarme per il Biossido di Azoto

| | Periodo di mediazione | Valore Limite | | Data di raggiungimento del valore limite |
|--|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Valore limite per la protezione della salute umana | 1 ora | 200 µg/m ³ | da non superare più di 18 volte all'anno | 01/01/2005 |
| Valore limite per la protezione della salute umana | Media anno | 40 µg/m ³ | | 01/01/2005 |
| Soglia di allarme | 3 ore consecutive | 400 µg/m ³ | | -- |

Valori limite per l'Ozono

| | Periodo di mediazione | Valore Limite | |
|--|---|-----------------------|--|
| Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana | Massimo valore medio di concentrazione su 8 ore | 120 µg/m ³ | Da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni |
| Soglia di informazione | Media di 1 ora | 180 µg/m ³ | |
| Soglia di allarme | Media di 1 ora | 240 µg/m ³ | |

La Legge Regionale n. 43 del 07.04.2000 costituisce l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria e, nell'individuare le funzioni e le attività degli Enti preposti (Regione, Province e Comuni), detta le procedure e gli obiettivi per l'approvazione del **Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria**.

Il Piano costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. Le prescrizioni contenute nel Piano e nei suoi stralci (parti di piano riferiti a particolari sorgenti, a specifici inquinanti, ad alcune

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 21/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

aree territoriali che sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con le Province e approvati con deliberazione del Consiglio Regionale) costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte. La prima attuazione del Piano è stata approvata contestualmente a detta L.R. n. 43. In essa, così come previsto dal D.Lgs. 351/99, sulla base della popolazione, della densità abitativa, dell'appartenenza a conurbazioni (agglomerati comunali urbani immediatamente adiacenti) e della valutazione della qualità dell'aria locale, erano state definite **quattro zone** di assegnazione dei vari Comuni Regionali: **Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona A**. Successivamente (D.G.R. n.14-7623 del 11/11/2002) è stata introdotta anche la **zona 3p** mentre scompare la Zona A.

Allo stato attuale sono dunque definite le seguenti zone di Piano:

Zona 1

- Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
- Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e con una densità di popolazione, riferita alla superficie edificata dei centri urbani superiore a 2500 abitanti/Km²;
- Comuni capofila di una Conurbazione, ovvero di un'area urbana finitima per la quale deve essere redatto un Piano generale del traffico dell'intera area, così come individuate dalla Regione;
- Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria evidenzia il **superamento di uno o più valori limite attualmente vigenti**, ovvero dei limiti che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 4 del dal Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, aumentati del margine di tolleranza.

Per comuni assegnati alla ZONA 1 il Sistema regionale per il rilevamento della qualità dell'aria garantisce il controllo sistematico della qualità dell'aria ai fini di permettere la gestione della stessa.

Per i comuni assegnati alla ZONA 1 sono predisposti dalle Province i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente, opportunamente integrati per i diversi inquinanti e tenendo conto delle caratteristiche di urbanizzazione, di industrializzazione e di protezione dei territori interessati, contenenti le misure da attuare affinché sia garantito il rispetto dei limiti attualmente in vigore, ovvero possano essere rispettati, entro i tempi previsti, i limiti che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, secondo le indicazioni previste nei relativi piani stralcio regionali.

Zona 2

- Comuni con meno di 20.000 abitanti e densità di popolazione inferiore a 2500 abitanti/Km², facenti parte di una Conurbazione ovvero di un'area urbana finitima per la quale deve essere redatto un Piano generale del traffico dell'intera area, così come individuata dalla Regione,
- Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria indica il **rischio di superamento dei limiti attualmente in vigore**, mentre evidenzia la possibilità di superamento dei limiti che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, ma entro il margine di tolleranza così come definito dal medesimo Decreto legislativo.

Per i Comuni assegnati alla ZONA 2 il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, attraverso campagne di rilevazione, opportunamente integrate con tecniche modellistiche, fornisce **ulteriori elementi per la valutazione dello stato della**

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 22/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

qualità dell'aria e sulla sua evoluzione, anche al fine di individuare la necessità di procedere alla rilevazione sistematica della qualità dell'aria.

Per i Comuni assegnati alla ZONA 2 devono essere predisposti dalle Province Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente, opportunamente integrati per i diversi inquinanti e tenendo conto delle caratteristiche di urbanizzazione, di industrializzazione e di protezione dei territori interessati, contenenti le misure da attuare affinché possa essere garantito il costante rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, nonché quello dei nuovi limiti comunitari, entro i tempi stabiliti nelle norme di recepimento delle direttive, secondo le indicazioni previste nei relativi piani stralcio regionali.

■ **Zona 3**

Comprende tutti i territori comunali, non assegnati alle ZONE 1, 2 e A, nei quali si stima che i livelli degli inquinanti siano inferiori ai limiti attualmente in vigore.

Per i Comuni assegnati alla ZONA 3 il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, garantisce la stima dello stato della qualità dell'aria e sulla sua evoluzione, mediante l'applicazione di modelli e metodi di valutazione obiettiva.

Per i Comuni assegnati alla ZONA 3, al fine di conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti vigenti, evitare il rischio di superamento dei limiti che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, nonché preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile, vengono predisposti dalle Province Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente, opportunamente integrati per i diversi inquinanti e tenendo conto delle caratteristiche di urbanizzazione, di industrializzazione e di protezione dei territori interessati, contenenti le misure preventive da attuare per la riduzione delle emissioni degli inquinanti più significativi per le aree in esame con particolare riguardo a quelli per i quali le normative individuano limiti stringenti, secondo le indicazioni previste nei relativi piani stralcio regionali.

■ **Zona 3p**

Nell'ambito dei restanti Comuni, assegnati pertanto alla Zona 3, sono enucleati i Comuni denominati di Zona 3p in quanto, pur essendo assegnati alla Zona 3 vengono inseriti in Zona di Piano. Si tratta dei Comuni per i quali:

- la valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, ma con valori tali da poter comportare il **rischio di superamento dei limiti** medesimi in quanto, essendo stimato il superamento della soglia di valutazione superiore per due inquinanti, si è in condizioni appena inferiori al limite (Classe 3 della valutazione per entrambi gli inquinanti);
- le Province hanno proposto l'individuazione in Zona di piano sulla base degli strumenti della programmazione provinciale al fine di rendere più razionali ed omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni individuabili nei Piani.

Questi Comuni (zona 3p) completano pertanto con i Comuni di zona 1 e 2 di ogni Provincia la Zona di Piano, che rappresenta l'area complessiva per la quale le Province, di concerto con i Comuni interessati, devono predisporre i Piani di Azione (articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, nell'ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente predisposti affinché sia garantito entro i

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 23/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

tempi previsti, il rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999).

COMUNI ASSEGNATI A ZONA DI PIANO NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA SECONDO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 14-7623

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 1

| ISTAT | COMUNE | PROV | Sup. km ² | Abitanti ⁽¹⁾ | Zona 2000 ⁽²⁾ | Classificazione per inquinanti ⁽³⁾ | | | |
|--------|-------------------|------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|------|---------|---------|
| | | | | | | NO ₂ | PM10 | Benzene | CO (8h) |
| 006001 | ACQUI TERME | AL | 33.8 | 19 183 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006003 | ALESSANDRIA | AL | 203.6 | 82 201 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006009 | ARQUATA SCRIVIA | AL | 22.8 | 5 750 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 006039 | CASALE MONFERRATO | AL | 87.0 | 35 234 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006060 | CONIOLO | AL | 10.1 | 418 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 006109 | MORANO SUL PO* | AL | 18.2 | 1 569 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 006114 | NOVI LIGURE | AL | 55.9 | 27 030 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 006174 | TORTONA | AL | 97.5 | 25 042 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006177 | VALENZA | AL | 50.3 | 20305 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |

(1) primi risultati del censimento 2001

(2) come da L.R. n. 43/2000

(3) come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 2

Nessuno

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 3P

| ISTAT | COMUNE | PROV. | Sup. km ² | Abitanti ⁽¹⁾ | Zona 2000 ⁽²⁾ | Classificazione per inquinanti ⁽³⁾ | | | |
|--------|------------------------|-------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|------|---------|---------|
| | | | | | | NO ₂ | PM10 | Benzene | CO (8h) |
| 006014 | BELFORTE MONFERRATO | AL | 7.9 | 447 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006021 | BOSCO MARENGO | AL | 44.5 | 2 494 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006030 | CARBONARA SCRIVIA | AL | 5.2 | 966 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006037 | CASAL CERPELLI | AL | 11.8 | 1 144 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006042 | CASSANO SPINOLA | AL | 13.4 | 1 851 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006047 | CASTELLAZZO BORMIDA | AL | 45.0 | 4 269 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006051 | CASTELLETTO MONFERRATO | AL | 9.1 | 1 428 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006053 | CASTELNUOVO SCRIVIA | AL | 44.9 | 5 624 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006068 | FELIZZANO | AL | 24.1 | 2 395 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006074 | FRESONARA | AL | 6.9 | 694 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006094 | MIRABELLO MONFERRATO | AL | 13.5 | 1 361 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006115 | OCCIMIANO | AL | 22.8 | 1 385 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006121 | OVADA | AL | 36.1 | 11 674 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006132 | PONTECURONE | AL | 29.9 | 3 777 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006138 | POZZOLO FORMIGARO | AL | 36.6 | 4 726 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006140 | PREDOSA | AL | 34.0 | 2 074 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006142 | QUATTORDIO | AL | 18.1 | 1 753 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | <i>Dipartimento di Alessandria – SC07</i> <i>Struttura Semplice 07.02</i> | Pagina: 24/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | | Data stampa: 12/03/12 |
| | RELAZIONE TECNICA | Serravalle_relazione aria_2009 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 006147 | ROCCA GRIMALDA | AL | 15.4 | 1 339 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006153 | SAN GIORGIO MONFERRATO | AL | 7.0 | 1 279 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006154 | SAN SALVATORE MONFERRATO | AL | 32.8 | 4 624 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006160 | SERRAVALLE SCRIVIA | AL | 14.8 | 5 819 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006163 | SOLERO | AL | 23.0 | 1 684 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 006180 | VIGNOLE BORBERA | AL | 8.7 | 2 036 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006181 | VIGUZZOLO | AL | 18.6 | 2 876 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006185 | VILLANOVA MONFERRATO | AL | 17.0 | 1 744 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2005, n. 24-14653 sono stati aggiunti in zona 3p i seguenti comuni

| ISTAT | Comune | Prov | Sup. km ² | Abitanti ⁽¹⁾ | Zona 2000 ⁽²⁾ | Classificazione per inquinanti ⁽³⁾ | | | |
|--------|--------------|------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|-----|---------|
| | | | | | | NO ₂ | PM ₁₀ | BTX | CO (8h) |
| 006040 | CASALNOCETO | AL | 13,0 | 877 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006075 | FRUGAROLO | AL | 27,3 | 1.856 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 006183 | VILLALVERNIA | AL | 4,4 | 932 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 3

Restano assegnati alla Zona 3 tutti i territori comunali non espressamente indicati negli elenchi delle Zone 1, 2 e 3p.

CLASSI DI CRITICITÀ COME DA DGR 5/8/2002, N. 109-6941

Si riportano di seguito gli intervalli stimati di concentrazione degli inquinanti sulla base dei quali è stata individuata la classe di criticità per ciascun comune inserito in zona di piano.

| Inquinanti | CLASSI DI CRITICITÀ | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|
| | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
| NO₂ | stima della media annuale inferiore a 26 µg/m ³ | stima della media annuale tra 26 e 32 µg/m ³ | stima della media annuale tra 32 e 40 µg/m ³ | stima della media annuale tra 40 e 60 µg/m ³ | stima della media annuale superiore a 60 µg/m ³ |
| CO | stima della media annuale inferiore a 5 mg/m ³ | stima della media annuale tra 5 e 7 mg/m ³ | stima della media annuale tra 7 e 10 mg/m ³ | stima della media annuale tra 10 e 16 mg/m ³ | stima della media annuale superiore a 16 mg/m ³ |
| PM10 | stima della media annuale inferiore a 10 µg/m ³ | stima della media annuale tra 10 e 14 µg/m ³ | stima della media annuale tra 14 e 40 µg/m ³ | stima della media annuale tra 40 e 48 µg/m ³ | stima della media annuale superiore a 48 µg/m ³ |
| Benzene | stima della media annuale inferiore a 2 µg/m ³ | stima della media annuale tra 2 e 3.5 µg/m ³ | stima della media annuale tra 3.5 e 5 µg/m ³ | stima della media annuale tra 5 e 10 µg/m ³ | stima della media annuale superiore a 10 µg/m ³ |

| | | |
|--|--|---|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 25/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 Serravalle_relazione aria_2009 |

5. ESITI DEL MONITORAGGIO

5.1 CENNI DI STATISTICA DEL DATO

Sovente, relazionando sui risultati dei rilevamenti della qualità dell'aria, capita di incontrare termini statistici quali media, mediana, percentili, ecc. Appare pertanto opportuno chiarire sommariamente il loro significato e come queste grandezze descrivono l'insieme delle misure.

MEDIA: media aritmetica (sommatoria di tutti i valori divisa per il numero di detti valori)

MEDIANA: valore numerico centrale (definito 50° percentile) nella serie dei valori riscontrati e ordinati dal più basso al più alto, corrispondente per esempio al 50mo di 100 risultati (50° percentile) o centesimale: indica orientativamente, quando è basso, un numero maggiore di misure basse; altrettanto per i valori alti.

PERCENTILE: rappresenta il 98° o 95° o 75° valore nella serie dei risultati riscontrati e ordinati dal più basso al più alto: indica, orientativamente, l'incidenza e la portata di fasi acute e cioè la frequenza con la quale si verificano picchi ad elevata concentrazione.

Una **piccola differenza** tra media e mediana indica che tutte le misure valide non si discostano notevolmente tra di loro.

Una **grossa differenza** tra media aritmetica e mediana indica:

- quando la media è superiore alla mediana che le misure si addensano maggiormente verso valori più bassi della media;
- quando la media è inferiore alla mediana che le misure si addensano maggiormente verso valori più alti della media;

Una **grossa differenza** tra:

- il 98° percentile ed il valore medio o addirittura con il 95° o 75° percentile indica che la quasi totalità delle misure risulta notevolmente inferiore al primo e che questo rappresenta un fatto sporadico o fuori della normalità.
- Il valore massimo ed il 98° percentile ribadisce e sottolinea quanto sopra.

Ad esempio, si supponga la serie di 22 misure (misure valide e reali) come segue:


4, 4, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 3, 3, 5, 7, 54, 4, 5, 4, 5, 4, 28

Il calcolo statistico definisce i seguenti valori:

| | |
|---|------|
| numero di misure | 22 |
| Media aritmetica | 7,2 |
| Mediana | 4 |
| 75° percentile | 5 |
| 95° percentile | 27 |
| 98° percentile | 43,1 |
| Numero di misure con valore inferiore alla media aritmetica | 20 |
| Numero di misure con valore superiore alla media aritmetica | 4 |
| Numero di misure con valore uguale alla mediana | 6 |
| Numero di misure con valore inferiore alla mediana | 8 |
| Numero di misure con valore superiore alla mediana | 8 |
| Numero di misure con valore inferiore al 75° percentile | 14 |
| Numero di misure con valore superiore al 75° percentile | 4 |
| Valore massimo | 54 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 27/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

Quanto sopra può essere riportato sui seguenti grafici:



Le considerazioni che possono essere effettuate sono le seguenti:

- La media aritmetica è superiore alla mediana;
- il numero maggiore di misure riporta valori inferiori alla media aritmetica (20 numeri inferiori a 7,2);
- 14 dei 22 numeri sono inferiori od uguali al 75° percentile;
- la differenza tra valore massimo ed i percentili è notevole (54 rispetto a valori compresi tra 5 e 43,1);
- la differenza tra gli stessi percentili è notevole.

Si può quindi concludere che tale sequenza è caratterizzata da una maggioranza di valori omogeneamente bassi e prossimi alla mediana, con punte sporadiche a valore elevato.

ANALISI A CLUSTER: è un insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati volte alla selezione e raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati. Gli algoritmi di *clustering* raggruppano gli elementi a seconda della **distanza** e quindi l'appartenenza o meno ad un insieme dipende da quanto l'elemento preso in esame è distante dall'insieme. Nel caso in esame la tecnica di *clustering* è stata utilizzata per verificare il grado di omogeneità dei dati di concentrazione di vari inquinanti forniti dalle stazioni di monitoraggio e dal mezzo mobile. La rappresentazione mediante *cluster tree*, visualizza in modo immediato la omogeneità tra i vari gruppi di dati (i gruppi omogenei sono posizionati su rami dello stesso albero) e la distanza media tra i vari gruppi di dati (minore è la distanza e maggiore sarà la omogeneità tra i dati).

CORRELAZIONE: per **correlazione** si intende una relazione tra **due variabili casuali** tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa ed effetto ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Talvolta le variazioni di una variabile dipendono dalle variazioni dell'altra, talvolta sono comuni, talvolta sono reciprocamente dipendenti. Il **grado di correlazione** fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti **indici di correlazione**. Questi assumono valori compresi tra **zero** (quando vi sia **assenza di correlazione** cioè quando variando una variabile l'altra non varia o varia in modo del tutto indipendente) e l'**unità** (quando vi sia **correlazione assoluta** cioè quando alla variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra).

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 28/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

5.2 RISULTATI

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI

| Serravalle Scrivia Periodo di misura : dal 16/10/09 al 15/11/09 | POSTAZIONE 1: P.za Coppi Dal 16/10 al 29/10 | POSTAZIONE 2: via G.Romita Dal 30/10 al 15/11 |
|--|---|---|
| | SO₂ (µg/m³) | SO₂ (µg/m³) |
| Minima media giornaliera | 3 | 4 |
| Massima media giornaliera | 8 | 5 |
| Media delle medie giornaliere | 5 | 4 |
| Media dei valori orari | 5 | 4 |
| Massima media oraria | 26 | 12 |
| Percentuale ore valide | 100% | 100% |
| <u>Numero di superamenti livello orario protezione della salute (350)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (350)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (125)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di superamenti livello allarme (500)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (500)</u> | 0 | 0 |
| | CO (mg/m³) | CO (mg/m³) |
| Minima media giornaliera | 0.7 | 0.9 |
| Massima media giornaliera | 1.1 | 1.5 |
| Media delle medie giornaliere | 1.0 | 1.1 |
| Media dei valori orari | 1.0 | 1.1 |
| Massima media oraria | 2.2 | 1.8 |
| Percentuale ore valide | 100% | 100% |
| Minimo delle medie 8 ore | 0.6 | 0.8 |
| Media delle medie 8 ore | 1.0 | 1.1 |
| Massimo delle medie 8 ore | 1.4 | 1.6 |
| <u>Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore(10)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana</u> | 0 | 0 |
| | NO₂ (µg/m³) | NO₂ (µg/m³) |
| Minima media giornaliera | 29 | 24 |
| Massima media giornaliera | 49 | 58 |
| Media delle medie giornaliere | 38 | 37 |
| Media dei valori orari | 38 | 37 |
| Massima media oraria | 125 | 85 |
| Percentuale ore valide | 100% | 100% |
| <u>Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di superamenti livello allarme (400)</u> | 0 | 0 |
| <u>Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400)</u> | 0 | 0 |


| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 29/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | | Data stampa: 12/03/12 |
| | RELAZIONE TECNICA | Serravalle_relazione aria_2009 |

| | Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|---|--|--|
| Minima media giornaliera | 2.0 | 1.8 |
| Massima media giornaliera | 3.1 | 3.6 |
| Media delle medie giornaliere | 2.5 | 2.6 |
| Media dei valori orari | 2.5 | 2.6 |
| Massima media oraria | 5.0 | 5.0 |
| Percentuale ore valide | 93% | 100% |
| | PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
| Minima media giornaliera | 19 | 10 |
| Massima media giornaliera | 84 | 120 |
| Media delle medie giornaliere | 42 | 43 |
| giorni validi | 13 | 17 |
| <u>Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50)</u> | 3 | 3 |

5.2.1 DATI METEO


DATI REGISTRATI DALLA STAZIONE METEO DI ARQUATA SCRIVIA

RADIAZIONE E PRESSIONE




Il periodo di misura è stato caratterizzato da bassa pressione caratterizzato da copertura nuvolosa, pioggia e nebbie.

VELOCITÀ E DIREZIONE DEL VENTO



Il periodo di misura è stato caratterizzato da normali regimi di vento poco intenso e con qualche giornata di ventosa: in particolare le giornate del 20/10 e del 08-09/11 il vento ha raggiunto un livello abbastanza intenso. La temperatura media del periodo è stata di 8°C.


IL GRAFICO MOSTRA L'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE DIREZIONI DI VENTO SULLE **24ORE** REGISTRATE OGNI 10MIN IN TUTTO IL PERIODO DI MISURA.



LE DIREZIONI
MAGGIORMENTE PRESENTI SONO



- DA SO (13%)
- DA OSO (12%)
- DA O (14%)

La direzione del vento mostra un orientamento prevalente sull'asse Est-Ovest con direzione prevalente da Ovest e Sud-Ovest. Il grafico sotto mostra come nel periodo di misura la maggior parte delle giornate sia caratterizzata da vento dal quadrante SUD-OVEST N e solo 1 giornata con vento da Est.




5.2.2 ANALISI DEI PARAMETRI MISURATI

BIOSSIDO DI ZOLFO






Le concentrazioni di SO₂ si mantengono basse e costanti su tutto il periodo di misura, senza differenze di rilievo tra le due postazioni e con livelli medi pari a 4.0-5.0 µg/m³, ampiamente al di sotto dei limiti di protezione della salute umana. I dati confermano che il Biossido di Zolfo, ritenuto fino a pochi anni fa il principale inquinante dell'aria, altamente nocivo per ecosistemi e ambiente, è in rapida sensibile diminuzione grazie al miglioramento della qualità dei combustibili (minor contenuto di Zolfo nei prodotti di raffineria, imposto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1995) insieme al divieto dell'uso di olio combustibile per riscaldamento e alla diffusione dell'uso del gas metano.

I livelli registrati dalle centraline fisse registrano concentrazioni più elevate di questo inquinante rispetto al mezzo mobile.





Gli andamenti del giorno medio confermano per Serravalle livelli di SO₂ costanti e di fondo.






Le concentrazioni giornaliere mostrano livelli nettamente più bassi rispetto alle stazioni fisse di Serravalle Spineto, che risente del contributo della ditta Solmine, e di Novi Ligure che, analogamente, risente del contributo della presenza industriale.

MONOSSIDO DI CARBONIO E BENZENE




I livelli di CO si mantengono bassi e costanti per tutto il periodo di misura con livelli medi attorno a 1.0 mg/m^3 e con massimi orari attorno a $1.5\text{-}2.0 \text{ mg/m}^3$, ampiamente al di sotto dei limiti di protezione della salute umana (livello di protezione della salute 10 mg/m^3 su medie di 8 ore) e comparabili con i livelli rilevati dalle centraline fisse di confronto.




I dati rilevati nelle due postazioni sono comparabili ad indicare un inquinamento da traffico simile nei due casi.




I livelli medi di benzene (C_6H_6) sono attorno a 2.5 µg/m^3 come valore medio del periodo (limite pari a 6.0 µg/m^3 come media sull'anno) mentre i livelli massimi orari che raggiungono i 5.0 µg/m^3 ad indicare una presenza di traffico congestionato nelle ore di punta. Le concentrazioni giornaliere sono simili nelle due postazioni con valori leggermente più alti in C.so Romita




Gli andamenti del giorno medio del CO mostrano similarità con la stazione fissa di Novi Ligure ed mostrano per entrambi gli inquinanti, che sono indicatori del traffico, un aumento di emissioni in corrispondenza delle ore di punta del traffico nelle fasce orarie 08.00-09.00 e 19.00-20.00



BIOSSIDO DI AZOTO




Le concentrazioni di NO₂ si mantengono costanti per tutto il periodo di misura senza superamento dei limiti di legge (limite di concentrazione oraria pari a 200µg/m³) ma con alcuni massimi orari attorno 100µg/m³ ad indicare una certa criticità per questo inquinante.





I livelli si mantengono in linea con le stazioni di raffronto con valori medi orari attorno a 40.0µg/m³ per entrambe le postazioni (limite annuale per a 40µg/m³).

Gli andamenti delle medie giornaliere confermano livelli simili tra le due postazioni di Serravalle e quella di Novi Ligure.




L'andamento del giorno medio evidenzia livelli confrontabili con quelli dei comuni centri zona con picchi emissivi nelle fasce orarie di maggior traffico (07.00-08.00 e 19.00-20.00) mentre si registra una sensibile diminuzione nelle ore centrali della giornata (dalle 12.00 alle 16.00) dovuta al comportamento peculiare di questo inquinante che in presenza di radiazione solare diminuisce nelle ore più calde e di maggior irraggiamento per dar luogo alla formazione di ozono come inquinante secondario.




| Indice di correlazione | SERRAVALLE_NO2 | NOVI_NO2 |
|------------------------|----------------|----------|
| SERRAVALLE_NO2 | 1.000 | |
| NOVI_NO2 | 0.453 | 1.000 |

L'analisi statistica mostra una discreta correlazione tra i dati d inquinamento da NO₂ di Serravalle quelli di Novi Ligure, questi ultimi però si attestano ad un livello più elevato.




L'analisi distributiva conferma l'omogeneità dei dati ma con livelli attorno a $38.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ per Serravalle mentre per Novi la statistica indica livelli attorno a $48.0\mu\text{g}/\text{m}^3$. Pertanto mentre per questi ultimi si ha come tendenza sull'anno un superamento del limite annuale di $40.0\mu\text{g}/\text{m}^3$, per Serravalle si prevede un livello medio annuale attorno al limite.




| MEDIE MENSILI | NO ₂ NOVI LIGURE ANNO 2008 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | NO ₂ NOVI LIGURE ANNO 2009 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|---|--|--|
| GEN | 65 | 65 |
| FEB | 62 | 58 |
| MAR | 39 | 52 |
| APR | 33 | 57 |
| MAG | 25 | 55 |
| GIU | 19 | 48 |
| LUG | 17 | 41 |
| AGO | 22 | 24 |
| SET | 31 | 50 |
| OTT | 42 | 45 |
| NOV | 35 | 46 |
| DIC | 61 | |
| MEDIA ANNUALE (limite = $40\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 38 | 49 |

Sulla base del confronto con Novi Ligure si può desumere per Serravalle andamenti sull'anno che confermano le stime regionali di criticità 3 per il parametro NO₂ (concentrazione media annua entro i valori $32\div 40\mu\text{g}/\text{m}^3$). con un **livello di concentrazione media annuale di poco inferiore a $40\mu\text{g}/\text{m}^3$** (limite annuale pari a $40\mu\text{g}/\text{m}^3$)

POLVERI PM₁₀





I livelli medi giornalieri di polveri PM₁₀ registrati a Serravalle nelle due postazioni, dal 16/10/09 al 15/11/09 sono del tutto simili a quelli registrati dalla stazione fissa di Novi Ligure, in zona trafficata e superiori a quelli registrati dalla stazione residenziale di Serravalle Spineto. In linea con il periodo autunnale si riscontrano alcuni superamenti del limite giornaliero di 50µg/m³ da non superarsi per più di 35 volte l'anno. I livelli medi sono attorno a 45µg/m³ in entrambe le postazioni che si differenziano per i livelli massimi che sono più alti a Romita rispetto a Coppi. Ciò sembra dovuto più a fenomeni di accumulo registratesi in tutte le stazioni nelle giornate del 29-30-31 ottobre che ad emissioni legate al traffico. Gli andamenti e le concentrazioni registrate nelle due postazioni sono molto simili e non mostrano variazioni di rilievo, collocandosi entrambe in posizione intermedia tra le polveri registrate a Novi Ligure e Serravalle Spineto.



Si noti dal grafico come nella seconda parte del monitoraggio vi sia un generale aumento delle concentrazioni e un avvicinamento dei livelli registrati nelle varie stazioni, segno dell'influenza delle mutate condizioni atmosferiche.

Le giornate dal 02/11 al 10/11 sono state caratterizzate prima da pioggia e poi da vento consistente che hanno abbassato gli inquinanti in tutte le stazioni.




Gli andamenti delle medie giornaliere del periodo mostrano una similarità tra le postazioni, per effetto della comune dipendenza dai fattori atmosferici che presentano un'influenza determinante sulla dispersione degli inquinanti, con valori in linea con i dati forniti dalle centraline fisse di confronto.

Anche gli indici di correlazione sotto riportati confermano questa comune dipendenza a conferma della omogeneità dell'area dal punto di vista meteorologico – morfologico.

| Indice di correlazione | SERR_PM10 | SPINETO_PM10 | NOVI_PM10 |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|
| SERR_PM10 | 1.000 | | |
| SPINETO_PM10 | 0.954 | 1.000 | |
| NOVI_PM10 | 0.951 | 0.936 | 1.000 |


SERR = MEZZO MOBILE

SPINETO = STAZIONE FISSA DI SERRAVALLE- SPINETO



I grafici di dispersione e l'analisi a cluster mostrano una buona corrispondenza tra i dati di polveri registrati a Serravalle e quelli registrati a Spineto e Novi Ligure. In particolare questi ultimi mostrano i livelli più simili, con una curva di distribuzione centrata sul livello più frequente di $50\mu\text{g}/\text{m}^3$, pertanto verranno considerati questi ultimi per estrapolare le tendenze sull'anno per Serravalle.

Cluster Tree







Sulla base della omogeneità dei dati evidenziata dall'analisi statistica si possono desumere per Serravalle andamenti sull'anno simili a quelli di Novi Ligure, con criticità per le polveri che confermano le stime regionali.


Considerando i dati della stazione di Novi Ligure degli anni 2008-2009, anche per Serravalle si può prevedere un **livello di concentrazione annuale attorno a $40\mu\text{g}/\text{m}^3$** (limite annuale pari a $40\mu\text{g}/\text{m}^3$) con **superamento del limite dei 35 giorni con concentrazioni superiori a $50\mu\text{g}/\text{m}^3$** .

| MEDIE MENSILI | PM ₁₀ NOVI LIGURE ANNO 2008 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | PM ₁₀ NOVI LIGURE ANNO 2009 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|---|---|---|
| GEN | 55 | 62 |
| FEB | 65 | 61 |
| MAR | 27 | 41 |
| APR | 26 | 25 |
| MAG | 29 | 27 |
| GIU | 24 | 19 |
| LUG | 28 | 25 |
| AGO | 27 | 24 |
| SET | 31 | 29 |
| OTT | 60 | 43 |
| NOV | 35 | 45 |
| DIC | 48 | 40 |
| MEDIA ANNUALE (limite = $40\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 38 | 37 |
| N°Superamenti annuale del limite Giornaliero dei $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ (max 35 volte l'anno) | 81 | 68 |

5.2.3 CONFRONTO CON PRECEDENTI CAMPAGNE DI MONITORAGGIO



| | RAPPORTO LIVELLI MEDI INVERNO/ESTATE |
|-----------------|--|
| SO ₂ | 1.0 |
| NO ₂ | 1.4 |
| CO | 1.8 |
| BENZENE | 2.9 |
| PM10 | 3.0 |



Il confronto con campagne di monitoraggio effettuate in differenti periodi dell'anno evidenzia come durante la stagione invernale vi siano livelli medi di tutti gli inquinanti nettamente superiori alla stagione estiva con rapporti di concentrazioni pari a un fattore 2-3 per tutti gli inquinanti monitorati fatta eccezione per il biossido di zolfo che presenta livelli di fondo bassi e costanti su tutto l'anno. Ciò è imputabile alle differenti condizioni atmosferiche e meteorologiche del periodo invernale, dove la stabilità atmosferica legata alla inversione termica, alla scarsa radiazione solare ed alla copertura nuvolosa, ha capacità di diluizione ridotte e determina quindi concentrazioni elevate di inquinanti. Ciò si nota in modo particolare per le polveri fini PM10 che in periodo invernale risentono anche del contributo del riscaldamento domestico.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Dipartimento di Alessandria – SC07 Struttura Semplice 07.02 | Pagina: 43/43 |
| | | Data redazione: 01/12/09 |
| | RELAZIONE TECNICA | Data stampa: 12/03/12 |
| | | Serravalle_relazione aria_2009 |

6. CONCLUSIONI

Dall'analisi dei dati rilevati nel periodo di misura, dal confronto con i monitoraggi effettuati nel Comune di Serravalle Scrivia su più anni e dalle correlazioni con le centraline fisse di monitoraggio in aree omogenee (stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Serravalle Spineto e Novi Ligure) si può concludere quanto segue:

- I dati di inquinamento rilevati nel Comune di Serravalle Scrivia presentano una omogeneità con la stazione fissa di Novi Ligure, collocandosi insieme a questa all'interno di un bacino omogeneo dal punto di vista meteorologico, morfologico e di fonti emmissive.
- Le concentrazioni di tutti gli inquinanti mostrano livelli simili nelle due postazioni di monitoraggio di p.za Coppi e Via Romita, pertanto non si ravvisano differenze di rilievo nella qualità dell'aria delle due postazioni
- Le concentrazioni di **C₆H₆** (benzene), **SO₂** (biossido di zolfo) e **CO** (monossido di carbonio) registrate sono ampiamente inferiori ai limiti di legge con predominanza della sorgente traffico per benzene e monossido di carbonio come fonti emmissive. Non si ravvisano criticità per tali inquinanti.
- Le concentrazioni di inquinanti rilevate confermano le stime regionali di criticità per **NO₂** (biossido di azoto) e **PM₁₀**. Dai confronti con gli andamenti annuali registrati dalla stazione fissa di Novi Ligure si stima per Serravalle Scrivia un livello di concentrazione annuale di **PM₁₀** di poco inferiore a **40µg/m³** (limite annuale pari a 40µg/m³) con **superamento del limite dei 35 giorni con concentrazioni superiori a 50µg/m³** e un livello di concentrazione annuale di **NO₂** di poco inferiore a **40µg/m³** (limite annuale pari a 40µg/m³). In entrambi i casi si conferma la classificazione di **criticità 3** per il parametro **NO₂** (concentrazione media annua entro i valori **32÷40 µg/mc**) e di **criticità 3** per il parametro **PM₁₀** (concentrazione media annua entro i valori **14÷40 µg/mc**).
- Per quanto riguarda in particolare le **polveri fini PM₁₀**, effettuando un'analisi statistica comparativa con i dati registrati nel medesimo periodo dalle stazioni di monitoraggio fisse di Serravalle Spineto e Novi Ligure, si conferma un'ottima correlazione con i dati di quest'ultima a conferma dell'omogeneità dell'area dal punto di vista meteorologico e morfologico.
- Il confronto tra le campagne di monitoraggio svolte su più anni mostra come durante la stagione invernale vi siano livelli medi di tutti gli inquinanti nettamente superiori alla stagione estiva con rapporti di concentrazioni pari a un fattore 2-3 per tutti gli inquinanti monitorati fatta eccezione per il biossido di zolfo che presenta livelli di fondo bassi e costanti su tutto l'anno. Ciò è imputabile alle differenti condizioni atmosferiche e meteorologiche del periodo invernale, dove la stabilità atmosferica legata alla inversione termica, alla scarsa radiazione solare ed alla copertura nuvolosa, determina una ridotta capacità di diluizione dell'atmosfera e, di conseguenza, concentrazioni elevate di inquinanti. Ciò si nota in modo particolare per le polveri fini PM₁₀ che in periodo invernale risentono anche del contributo del riscaldamento domestico.

IL TECNICO

Dott.ssa Laura Erbetta

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Giuseppe Caponetto